



Утверждаю: Директор ОАО «Строй-Планета»

  
 \_\_\_\_\_ Большаков А.Ю.

**ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ Build Stone® D 500**
**ГОСТ 31360-2007 РФ**
**БЛОК СТЕНОВОЙ ГЛАДКИЙ ГБ 150 - 400**

**Цена (с НДС 20%), руб./м3**
**в зависимости от объема поставки**


1 м3	от 100 м3	от 200 м3
4 800	4 750	4 700
руб./м3	руб./м3	руб./м3

**БЛОК СТЕНОВОЙ ПАЗ/ГРЕБЕНЬ ГБп 200-400**


5 000	4 950	4 900
руб./м3	руб./м3	руб./м3

**БЛОК ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ ГЛАДКИЙ ГБ 75, ГБ 100**


5 000	4 950	4 900
руб./м3	руб./м3	руб./м3

**U-ОБРАЗНЫЕ ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ**
**номенклатура**
**Цена (с НДС), руб./шт.**


Блок ГБУ 200	320
Блок ГБУ 250	400
Блок ГБУ 300	450
Блок ГБУ 375	550
Блок ГБУ 400	600

ГАЗОБЕТОННЫЙ БЛОК НЕКОНДИЦИЯ реализуется по цене 3 200 руб./м3 кратно поддону.

Продукция категории «Некондиция» возврату не подлежит, претензии по качеству не принимаются.

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Build Stone®**

Наименование	Размер блока, мм			Вес 1 шт, кг*	Кол-во шт. в м3	Объем ГБ на поддоне, м3	Кол-во шт на поддоне	Общий вес поддона, кг**
	длина	ширина	высота					
ГБ-75	600	75	250	7,6	88,89	1,8	160	1215
ГБ-100	600	100	250	10,1	66,67	1,8	120	1215
ГБ-150	600	150	250	15,2	44,44	1,8	80	1215
ГБ-200	600	200	250	20,3	33,33	1,68	56	1134
ГБ-250	600	250	250	25,3	26,67	1,8	48	1215
ГБ-300	600	300	250	30,4	22,22	1,8	40	1215
ГБ-375	600	375	250	38	17,78	1,8	32	1215
ГБ-400	600	400	250	40,5	16,67	1,44	24	972
<b>Характеристики газобетонных блоков</b>						<b>D 400</b>	<b>D 500</b>	<b>D 600</b>
Класс бетона по прочности						B 1,5-B 2,0	B 2,0-B 2,5	B 2,5-B 3,5
Морозостойкость, цикл						F75	F100	F100
Коеф. теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м°С)						0,096	0,12	0,14
Коеф. паропроницаемости, мг/(м*ч*Па)						0,23	0,20	0,16

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ U-ОБРАЗНЫХ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Build Stone®**

Наименование	длина	ширина	высота	вес 1 шт, кг*	Штук на паллете
Блок ГБУ-200	500	200	250	12	60
Блок ГБУ-250	500	250	250	15	40
Блок ГБУ-300	500	300	250	18	40
Блок ГБУ-375	500	375	250	22	30
Блок ГБУ-400	500	400	250	24	30
<b>Характеристики U-образных блоков</b>				<b>D 500</b>	<b>Назначение U-образных блоков</b>  - устройство армированного пояса, - устройство перемычки дверных, оконных проемов
Плотность, кг/м3				D 500/500	
Класс бетона по прочности				B 2,5	
Теплопроводность, Вт/(м°С)				0,12	
Коеффициент паропроницаемости, г/(м*ч*Па)				0,20	
Морозостойкость, цикл				F 100	

Газобетонные блоки ГБ 75 и ГБ 100 D500 реализуются поштучно.

Газобетонные блоки ГБ 150-400 реализуются кратно поддонам.

\* Вес при D-500 и влажности 35%

\*\* Общий вес поддона может изменяться в пределах  $\pm 10\%$ .

Размер поддона с блоками: 1 x 1,21 x 1,6 м (высота поддона с блоками зависит от размера блока).

Количество поддонов на 1 автомобиль грузоподъемностью 20 тн – 16 поддонов.